

## Beschreibung

Polyvinylfluorid-Folie glänzend mit höchstmöglichem UV-Schutz.

## Abdeckmaterial

Silikonpapier, 90 g/m<sup>2</sup>

## Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent, neutral

## Anwendungsbereich

Besonders hochwertiger Schutz digital gedruckter Großbildformate für die langfristige Außenanwendung (Anti-Graffiti-Folie)

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,025 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	verklebt auf Aluminium, -50°C bis +120°C, keine Veränderung
<b>Lösungsmittel-/Chemikalienbeständigkeit</b>	bei Raumtemperatur, 72 Stunden nach Verklebung auf Aluminium, beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel, Alkohol und aliphatische Lösungsmittel, kurze Einwirkzeiten von Ketonen und Estern ergeben keine Veränderung
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	12 N/25 mm
<b>Reißfestigkeit</b> (DIN EN ISO 527) längs	min. 90 MPa
<b>Reißdehnung</b> (DIN EN ISO 527) längs	min. 95%
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	min. +8°C
<b>Haltbarkeitsbedingungen</b> bei vertikaler Außenbewitterung (mitteleuropäisches Normalklima)	10 Jahre

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

## Achtung:

Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD-Schutzfolienlamine auf dem konkreten Druckbild zu überzeugen. Desweiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

